

## Handhabung der Kettensäge



Deutsch – Diese Info erscheint auch in Französisch, Italienisch und Portugiesisch.



Schweizerischer Baumeisterverband  
Société Suisse des Entrepreneurs  
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori  
Societad Svizra dals Impresaris-Costructurs



**1** Welche alternativen Geräte können eingesetzt werden?



**2** Nur ausgebildete Personen dürfen Kettensägen bedienen



**3** Arbeiten nur mit vollständiger Schutzausrüstung (PSA)



**4** Kennen und handhaben der Sicherheitseinrichtungen



**5** Kettensäge korrekt starten, Sicherheitsabstand einhalten



**6** Sicheren Stand haben und lose Werkstücke fixieren



**7** Trennschnitt von Kantholz korrekt anwenden



**8** Stechschnitt an Brettern korrekt anwenden



**9** Nicht über Schulterhöhe mit Kettensägen arbeiten (z.B. Säbelsäge)



**10** Benzinkettensägen korrekt tanken und warten



## Bestelladressen

BfA-INFO: SBV-Shop  
sbvshop@baumeister.ch, Tel. 044 258 82 92

Suva-Publikationen:  
www.suva.ch/waswo, Tel. 041 419 58 51



## Publikationen zum Thema

- BfA Checkliste Ausbildung / Instruktion „Handhabung der Kettensäge“ (sicuro.ch)
- BfA Info Nr. 44 Rückbau und Abbrucharbeiten
- BfA Info Nr. 45 Augen schützen
- BfA Info Nr. 50/2 Gehörschutz auf dem Bau
- BfA Info Nr. 52 Sicheres Arbeiten bei Absturzgefahr
- BfA Info Nr. 56 Schneid- und Trennwerkzeuge
- Suva: Checkliste Arbeiten mit der Motorsäge (67033.d)
- Suva: Factsheet Arbeiten mit der Kettensäge (33062.d)
- Suva: Checkliste Notfallplanung für nicht ortsfeste Arbeitsplätze (67061.d)
- Broschüre SBV „Erste Hilfe am Arbeitsplatz“ (Instruktion im Taschenformat A6)
- Weblink: [www.suva.ch/kettensaege](http://www.suva.ch/kettensaege)



## Dienstleistungen

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV führt eine Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Lausanne und Bellinzona. Die Aktivitäten der BfA sind durch einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem SBV und der Suva geregelt.

Die Dienstleistungen der BfA konzentrieren sich auf die drei Bereiche **Schulung, Beratung, Publikationen**. Die Dienstleistungen richten sich an alle Unternehmen des Bauhauptgewerbes und sind in der Regel unentgeltlich.



## BfA – Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV

**Deutsche Schweiz**  
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV  
Weinbergstrasse 49  
Postfach  
8042 Zürich  
Tel. 044 258 82 31  
Fax 044 258 83 21  
E-Mail [bfa@baumeister.ch](mailto:bfa@baumeister.ch)  
Internet [www.b-f-a.ch](http://www.b-f-a.ch)

**Suisse Romande**  
Bureau pour la sécurité au travail de la SSE  
Av. de Savoie 10  
CP 1376  
1001 Lausanne  
Tél. 021 641 43 20  
Fax 021 641 43 21  
E-mail [cestermann@sse-srl.ch](mailto:cestermann@sse-srl.ch)  
Internet [www.b-f-a.ch](http://www.b-f-a.ch)

**Svizzera Italiana**  
Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC  
Viale Portone 4  
6501 Bellinzona  
Tel. 091 825 54 23  
Fax 091 825 75 38  
E-mail [ucsl@ssic-ti.ch](mailto:ucsl@ssic-ti.ch)  
Internet [www.b-f-a.ch](http://www.b-f-a.ch)



## Faustregeln zu «Handhabung der Kettensäge»

1

### Welche alternativen Geräte können eingesetzt werden?

Vor Arbeitsbeginn ist jeweils zu prüfen, ob für anstehende Arbeiten nebst der Kettensäge noch andere Maschinen geeignet sind. Mögliche Alternativen sind die Pendelhubssäge bzw. Säbelsäge, die Handkreissäge, Stichsäge oder die Tischkreissäge. Sind solche Alternativ-Werkzeuge vorhanden, ist auf den Einsatz von Kettensägen zu verzichten. In geschlossenen Räumen sind elektrisch-, batterie- bzw. handbetriebene Geräte einzusetzen oder es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen (Vergiftungsgefahr!). Benzinbetriebene Kettensägen sind aufwändig in der Wartung, Instandhaltung und Bereitstellung der Betriebsmittel am Arbeitsplatz.

2

### Nur ausgebildete Personen dürfen Kettensägen bedienen

Vorschriftsgemäss darf der Arbeitgeber Arbeiten mit besonderen Gefahren (Kettensägen) nur Arbeitnehmern übertragen, die dafür entsprechend ausgebildet sind (VUV, Art. 8). Die Ausbildung kann betriebsintern durch eine Person mit entsprechender Fachkompetenz und falls erforderlich, durch Beiziehen eines Fachspezialisten oder Schulungsanbieters organisiert werden. Die Arbeitnehmer sollen an ihrem gewohnten Arbeitsplatz (Baustelle) oder in einer ähnlichen Umgebung ausgebildet werden. Die Dauer des Handhabungskurses beträgt für Neueinsteiger 1 Tag, für Personen mit Vorkenntnissen ½ Tag. Die Gruppengrösse soll 8 Personen pro Ausbildner nicht überschreiten. (Factsheet 33062)

3

### Arbeiten nur mit vollständiger Schutzausrüstung (PSA)

Vor Arbeitsbeginn mit der Kettensäge ist die komplette persönliche Schutzausrüstung auf ihren Zustand zu kontrollieren. Folgende Ausrüstungsgegenstände sind Pflicht: Festes Schuhwerk / Sicherheitsschuhe, Schnittschutzhosen oder Beinlinge mit Schnittschutzeinlagen, Augenschutz / Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe. Bei Rückschlaggefährdung (z.B. Stechschnitt) ist zusätzlich ein Helm mit Gesichtsschutz zu tragen.

4

### Kennen und handhaben der Sicherheitseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass die Bedienungsanleitung und die Konformitätserklärung für jede im Einsatz stehende Kettensäge vorhanden und produktspezifische Details bekannt sind. Zu den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gehören: Vorderer Handschutz mit Kettenbremse (1), Kettenfangbolzen (2), Rechtshandschutz (3), Kettenschutz (4). Bei Benzin-Kettensägen sind zusätzlich erforderlich: Gashebelsperre (5), Stoppschalter (6), Antivibrationssystem. Kettensäge nur mit scharfer Kette verwenden. (CL 67033)

5

### Kettensäge korrekt starten, Sicherheitsabstand einhalten

Zum korrekten Starten ist die Kettensäge zwischen den Beinen mit Schwert nach vorne oder vorzugsweise am Boden mit einem Fuss im Haltebügel zu fixieren. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass beim Arbeiten mit Kettensägen ein minimaler Sicherheitsabstand von 2 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Die Kettensäge ist mindestens 3 Meter vom Ort des Tankens entfernt zu starten.

6

### Sicheren Stand haben und lose Werkstücke fixieren

Vor jedem Arbeitsgang ist stets auf einen sicheren Stand zu achten, damit ein allfälliges Ausrutschen verhindert werden kann. Je nach Arbeitsumfeld und Hilfseinrichtungen sind Werkstücke (z.B. Kantholz) bestmöglich zu fixieren. Anstell- und Bockleitern sind als Arbeitsplatz für Arbeiten mit der Kettensäge nicht geeignet.

7

### Trennschnitt von Kantholz korrekt anwenden

Es ist darauf zu achten, dass die Kettensäge von oben (mit ziehender Kette) und im hinteren Teil des Sägeblatts leicht angewinkelt am Kantholz angesetzt wird.

8

### Stechschnitt an Brettern korrekt anwenden

Das Herausschneiden von Öffnungen an Schalttafeln oder Gerüstländen ist mit der Kettensäge besonders gefährlich und soll wenn möglich vermieden werden. Falls die Situation es dennoch erfordert, ist das Brett mit dem Unterteil der Schwertschneidkante und in einem flachen Winkel zu durchtrennen. So ist die Gefahr eines Rückschlags am geringsten. Das Tragen eines Gesichtsschutzes mit Helm ist in diesem Fall Pflicht.

9

### Nicht über Schulterhöhe mit Kettensägen arbeiten (z.B. Säbelsäge)

Das präzise und sichere Arbeiten über Schulterhöhe ist mit Kettensägen nicht mehr gewährleistet und somit untersagt. Dabei bietet der Einsatz von Podesten oder Gerüsten eine mögliche Alternative, sofern diese einen sicheren Stand bieten. Falls aufgrund von engen Platz- bzw. Zeitverhältnissen auch diese nicht eingesetzt werden können und dennoch über Schulterhöhe geschnitten werden muss, ist der Einsatz von Pendelhubssägen (Säbelsägen) die beste Lösung.

10

### Benzinkettensägen korrekt tanken und warten

Es ist darauf zu achten, dass zum Tanken von Benzin-Kettensägen nur ein Kanister mit Sicherheitseinfüllstutzen verwendet und danach der Tankdeckel wieder fest zugeschraubt wird. Während dieses Prozesses gilt absolutes Rauchverbot. Das Bereitstellen des erforderlichen Kraftstoffgemischs wie auch die Wartung der Maschine überlässt man vorzugsweise einer Fachperson im Magazin. Damit wird sichergestellt, dass stets eine hohe Schnittleistung und somit auch mehr Sicherheit vorhanden sind. Das Tanken hat mindestens 3 m entfernt vom Ort des anschliessenden Startens der Kettensäge resp. des Arbeitsplatzes zu erfolgen.



Grossen Dank gebührt der Jäggi + Hafter AG, die Ihre Mitarbeiter freundlicherweise für ein gutes Gelingen der Fotos zur Verfügung gestellt hat. Quelle Bild Punkt 3 rechts: SUVA.